

FORCA トウメッシュ製品仕様・価格表

トウメッシュ

品番	タイプ	筋断面積 (mm ²)	引張耐力 (kN/m)	引張剛性 (kN/m)	外形寸法 (mm)	単位重量	標準価格	出荷単位
FTM-G4G(S)R	標準	13.1	157	7,860	2,000 × 3,000	7.2kg/枚	¥ 60,000 /枚	4 枚
						1.2kg/m ²	¥ 10,000 /m ²	24m ²
FTM-G4G(N)R	難燃	13.1	157	7,860	2,000 × 3,000	7.2kg/枚	¥ 66,000 /枚	3 枚
						1.2kg/m ²	¥ 11,000 /m ²	18m ²
FTM-G6G(N)R	難燃	35.0	420	21,000	2,000 × 3,000	18.6kg/枚	¥ 141,000 /枚	1 枚
						3.1kg/m ²	¥ 23,500 /m ²	6m ²

※共通仕様

材質	筋ピッチ (mm)	引張強度 (N/mm ²)	引張弾性率 (N/mm ²)	難燃性 ※難燃タイプ(N)のみ
(グリッド部) ガラス繊維/ビニルエステル樹脂 (ネット部) ガラス繊維	50 × 50	600	30,000	JIS A 1321 に準ずる

- ▶筋断面積は、格子筋 1 本あたりの公称値です。
- ▶引張耐力および引張剛性は、製品幅 1m あたり(筋 20 本)の計算値です。
- ▶上記金額には、消費税は含みません。
- ▶送料が別途かかる場合がございます。(離島・チャーター便・小口出荷等)
- ▶FTM-G6G(N)R は、受注生産品となります。納期等はお問い合わせください。
- ▶標準寸法以外の製品につきましては、別途加工費を申し受けます。

ご注意とお願い

製品の仕様等は予告なく変更される場合がありますので、最新の情報につきましては弊社または販売店までお問い合わせください。

FORCA トウメッシュ用アンカー・固定プレート製品仕様・価格表

アンカー

品番	型式	材質	本体寸法 径×長さ (mm)	埋込深さ (mm)	削孔寸法 径×深さ (mm)	標準価格 (¥/本)	出荷単位 (本/箱)	備考
SC-670	芯棒打込み式	ステンレス	M6(ねじの呼び)×70, ねじ長さ 20	50	6.4×56	350	100	*付属品 1
HFB-R 6×65	ウェッジ式	ステンレス	φ6×65(首下長さ)	65	6.0×75	350	100	
ST-640	芯棒打込み式	ステンレス	φ6×40(首下長さ)	30~40	6.4×40	174	100	
ST-860	芯棒打込み式	ステンレス	φ8×60(首下長さ)	50~60	8.5×60	335	100	

*付属品 1: 緩止めナット付属、1 本につき 1 個

固定プレート

仕様	材質	寸法 たて×よこ×厚さ (mm)	標準価格 (¥/枚)	出荷単位 (枚/箱)	備考
角型絞り加工	ステンレス	60×60×1.5	350	100	孔径 M6(φ6)用, (φ8)用またはウェッジ式用

➤上記金額には、消費税、送料は含まれておりません。送料は別途実費を申し受けます。

➤上記仕様以外の製品につきましては、お問い合わせください。

ご注意とお願い

製品の仕様等は予告なく変更される場合がありますので、最新の情報につきましては弊社または販売店までお問い合わせください。