

## FORCA トウグリッド 仕様と価格 (1)炭素繊維

品番	繊維種別	引張強度 [N/mm <sup>2</sup> ]	引張弾性率 [N/mm <sup>2</sup> ]
FTG-CR	高強度カーボン	1,400	100,000
FTG-CMR	高弾性カーボン	1,200	165,000

品番	筋断面積 [mm <sup>2</sup> ]	格子間隔 [mm]	単位重量 [g/m <sup>2</sup> ]	出荷単位 [枚/梱包]
FTG-CR4	6.6	100×100	200	20
		50×50	380	10
FTG-CR5	13.2	100×100	400	8
		50×50	770	4
FTG-CR6	17.5	100×100	540	6
		50×50	1,030	3
FTG-CR8	26.4	100×100	810	4
		50×50	1,540	2
FTG-CR10	39.2	100×100	1,210	3
FTG-CR13	65.0	100×100	2,020	2
FTG-CR16	100.0	100×100	3,240	1
FTG-CMR5	13.2	50×50	770	4
FTG-CMR6	17.5	50×50	1,030	3
FTG-CMR8	26.4	50×50	1,540	2
FTG-CMR10	39.2	100×100	1,210	3
FTG-CMR13	65.0	100×100	2,020	2
FTG-CMR16	100.0	100×100	3,240	1

標準製品寸法[mm]	2,000×3,000 平板
------------	----------------

- 筋断面積は格子筋 1 本あたりの公称断面積です。
- 送料が別途かかる場合がございます。(離島・チャーター便・小口出荷等)
- 標準以外の仕様、寸法、形状等の製品につきましては、弊社または販売店までお問い合わせください。
- 高弾性カーボングレードは受注生産となります。
- 高弾性カーボングレードの標準価格は、弊社または販売店までお問い合わせください。

## \*\*\*ご注意とお願い\*\*\*

この資料に記載された数値は原則として参考値であり、性能等を保証するものではありません。

製品の仕様等は予告なく変更される場合がありますので、最新の情報につきましては弊社または販売店までお問い合わせください。

この資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

## FORCA トウグリッド 仕様と価格 (2)ガラス繊維

品番	繊維種別	引張強度 [N/mm <sup>2</sup> ]
FTG-G	ガラス	600

品番	筋断面積 [mm <sup>2</sup> ]	格子間隔 [mm]	単位重量 [g/m <sup>2</sup> ]	出荷単位 [枚/梱包]
FTG-G3	8.7	100×100	320	10
		50×50	610	7
FTG-G4	13.1	100×100	480	8
		50×50	920	4

標準製品寸法 [mm]	2,000×3,000 平板
-------------	----------------

- 筋断面積は格子筋 1 本あたりの公称断面積です。
- 送料が別途かかる場合がございます。(離島・チャーター便・小口出荷等)
- 標準以外の仕様、寸法、形状等の製品につきましては、弊社または販売店までお問い合わせください。

\*\*\*ご注意とお願い\*\*\*

この資料に記載された数値は原則として参考値であり、性能等を保証するものではありません。

製品の仕様等は予告なく変更される場合がありますので、最新の情報につきましては弊社または販売店までお問い合わせください。

この資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。