

作成日 2023/05/22

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ステンレス箔(SUS304L)
製品コード	HAKU_SUS304L
整理番号	30-A_SUS304L_001
供給者の会社名称	日鉄ケミカル&マテリアル株式会社
住所	743-0063 山口県光市大字島田3434番地
担当部門	金属箔応用商品事業部 箔品質保証グループ
電話番号	0833-71-5028
FAX番号	0833-71-5164
推奨用途	金属材料

2. 危険有害性の要約

一般的な環境下では、現在のところ危険有害性に関する有用な情報なし。ただし、溶接、溶断等にもなうヒュームや研削等による粉塵は呼吸器、目等の粘膜を刺激する場合があります。アークは火傷を起こす場合があります。また、切削屑等は皮膚を傷つける場合があります。なお、鋼材に含まれる元素成分については、純物質として下記の危険有害性の情報がある。

化学品のGHS分類

健康有害性	急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) 区分1 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2A 呼吸器感作性 区分1 皮膚感作性 区分1 発がん性 区分2 生殖毒性 区分1B 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器 腎臓) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器)
環境有害性	水生環境有害性 長期(慢性) 区分3 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない(分類対象外)か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ H319 強い眼刺激 H330 吸入すると生命に危険 H334 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ H351 発がんのおそれの疑い H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ H370 臓器の障害(呼吸器、腎臓) H372 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 H412 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き	

安全対策	粉じん、ヒュームの吸入を避けること。(P261)
応急措置	保護手袋を着用すること。(P280) 眼に入った場合、眼の刺激性が持続する場合は医師の診断、手当を受けること。 吸入した場合、気分が悪い時は医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当を受けること。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。(P333+P313)

3. 組成及び成分情報
化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
マンガン	0.91% (2.0%以下)	Mn			7439-96-5
ニッケル	11% (9.0~13.0%)	Ni			7440-02-0
クロム	18% (18~20%)	Cr			7440-47-3
コバルト	0.19%	Co			7440-48-4
鉄	70% (残部)	Fe			あり

4. 応急措置

通常状態で固体であり、一般的な環境下では応急措置が必要な事態は発生しないが、鋼材の加工等により発生した粉塵/ヒュームを吸入した場合や飲み込んだ場合、また、粉塵/ヒュームが皮膚に付着した場合は、下記に示す応急措置の後、必要に応じて医師の診断又は手当てを受けること。

吸入した場合	医師の診断、手当てを受けること。
皮膚に付着した場合	皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合	眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	直ちに医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

鋼材は不燃性(固体)の状態であり、周辺の火災時にも消火器・水による消火を行っても問題ない。ただし、微粉は燃焼、爆発性を有する場合がある。

適切な消火剤	周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。
使ってはならない消火剤	情報無し。
火災時の特有の危険有害性	特に無し
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

鋼材は固体であり、一般的な環境下では漏出することはないが、鋼材の加工等により発生した粉塵/ヒュームは下記に示す措置を実施すること。

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び機材

二次災害の防止策

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

切断・研磨等の加工で発生した粉塵等は、速やかに回収する。

鋼材の加工等により発生した粉塵類は、適切な方法で回収した後、漏出を防止すること。

情報なし

7. 取扱い及び保管上の注意
取扱い

技術的対策

鋼材を溶接、溶断又は研磨等の加工を行い、粉塵/ヒューム等が発生する場合は、適切な保護具を着用すること。また、粉塵/ヒューム等が発生する場合は、必要な局所排気/全体換気を行うこと。

安全取扱注意事項

粉じん、ヒュームの吸入を避けること。重量物を取り扱う場合は安全靴を着用すること。保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用。

接触回避

水漏れ、酸、アルカリもしくはそれらを含んだ物質との接触を避けること。

保管

高温、高湿の場所を避けること。水に濡らさないこと。

安全な保管条件

防湿に留意する。

水漏れ、酸、アルカリもしくはそれらを含んだ物質との接触を避けること。

安全な容器包装材料

防湿に留意する。

情報なし

8. ばく露防止及び保護措置

鋼材は通常の状態では固体であるため、一般的な環境下では、ばく露防止及び保護措置に関する有用な情報はない。ただし、溶接・溶断又は研磨、切削等の加工の際は、ヒュームや粉塵類が発生するので、下記に示す設備対策及び保護措置を実施すること。

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
マンガン	0.05mg/m ³ (Mnとして)	【暫定値】吸入性粉塵 0.02mg/m ³ 総粉塵0.1mg/m ³ (Mnとして、有機マンガ化合物を除く)	TWA 0.02 mg/m ³ (R), 0.1 mg/m ³ (I), STEL - (as Mn)
ニッケル	未設定	1mg/m ³	TWA 1.5 mg/m ³ (I), STEL - (as Ni Elemental)
クロム	未設定	0.5mg/m ³ (Crとして)	TWA 0.5 mg/m ³ (I), STEL - (Metallic chromium, as Cr(0))
コバルト	0.02mg/m ³ (Coとして)	0.05mg/m ³ (Coとして)	TWA 0.02 mg/m ³ (I), STEL - (as Co)
鉄	未設定	未設定	未設定

設備対策

高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生するときは換気装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具

適切な保護具を着用すること。

情報なし

手の保護具 眼、顔面の保護具 皮膚及び身体の保護具	保護手袋を着用すること。 眼の保護具を着用すること。 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。
---------------------------------	--

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	固体
形状	固体(板状)
色	メタリック
臭い	無臭
融点/凝固点	1370°C以上
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	データなし
引火点	引火せず
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール/水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報無し。
化学的安定性	通常の条件下で安定である。
危険有害反応可能性	通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	高温、混触危険物質との接触を避ける。
混触危険物質	酸化性物質など。
危険有害な分解生成物	情報無し。

11. 有害性情報

急性毒性	吸入	粉じん、ミストとして区分1(混合物の判定式により) 分類できない。 区分2A(眼区分2の成分合計が10%以上のため)
皮膚腐食性/刺激性		区分1(ニッケル成分が1%以上のため)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		区分1(ニッケル成分が1%以上のため)
呼吸器感受性		区分1(ニッケル成分が1%以上のため)
皮膚感受性		区分1(ニッケル成分が1%以上のため)
生殖細胞変異原性		分類できない。
発がん性		区分2(ニッケル成分が1%以上のため)
生殖毒性		区分1B(ニッケル成分が1%以上のため)
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		区分2(呼吸器、腎臓)(ニッケル成分が1%以上のため)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		区分1(呼吸器)(ニッケル成分が1%以上のため)
誤えん有害性		分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)	分類できない。
----------------	---------

水生環境有害性 長期(慢性)
生態毒性
残留性・分解性
生体蓄積性
土壌中の移動性
オゾン層への有害性

長期継続的影響により水生生物に有害:区分3(混合物の判定式により)
情報無し。
情報無し。
情報無し。
情報無し。
情報無し。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

汚染容器及び包装

廃棄するときは、適用法令、および製品特性に従い、適切な処理および廃棄施設に内容物/容器を廃棄すること
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
容器はリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報
UN No.
Liquid Substance
Transported in Bulk
According to MARPOL
73/78, Annex II, the
IBC Code

該当しない
IMOの規定に従う。
該当しない
Not applicable

国内規制

航空規制情報
UN No.

ICAO/IATAの規定に従う。
該当しない
該当しない

陸上規制

消防法、労働安全衛生法に定められた運送方法に従う。

海上規制情報
国連番号
MARPOL 73/78 附属
書II 及びIBC コードに
よるばら積み輸送され
る液体物質

船舶安全法の規定に従う。
該当しない
非該当

特別の安全対策

航空規制情報
国連番号

航空法の規定に従う。
該当しない
取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
その他、容器の転倒、落下、衝撃を加える、引きずる等の乱暴な扱いをしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法

作業環境評価基準(法第65条の2第1項)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)
・クロム及びその化合物(法令指定番号:142)(18%)
・コバルト及びその化合物(法令指定番号:172)(0.19%)
・ニッケル及びその化合物(法令指定番号:418)(11%)
・マンガン及びその無機化合物(法令指定番号:550)(0.91%)

化学物質排出把握管理
促進法(PRTR法)
(令和5年3月31日
まで)

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令
第1条別表第1)

・クロム及び三価クロム化合物(クロムとして)
(法令指定番号:87)(18%)

・ニッケル(法令指定番号:308)(11%)

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令
第1条別表第1)

化学物質排出把握管理
促進法(PRTR法)
(令和5年4月1日以
降)

・クロム及び三価クロム化合物(クロムとして)
(管理番号:87)(18%)

・ニッケル(管理番号:308)(11%)

指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3
)

水質汚濁防止法

生活環境汚染項目(法第2条、施行令第3条、
排水基準を定める省令第1条別表第2)

下水道法

水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令
第9条の4)

労働基準法

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第
35条別表第1の2第4号1)

がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規
則第35条別表第1の2第7号)

感作性を有するもの(法第75条第2項、施行
規則第35条別表第1の2第4号、平8労基局
長通達、基発第182号)

16. その他の情報

参考文献
その他

情報なし

記載内容は、現時点で入手出来る資料や情報に
基づいて作成しておりますが、記載データおよ
び評価に関しては、いかなる保証をなすもの
ではありません。また、注意事項は、通常
の取扱いを対象としたもので、特別な取
扱いをする場合には、さらに用途・用法
に適した安全対策を実施の上、お取扱い
願います。